

Tocha Aspirada Translas 8XE e 8XC

treal.com.br



As tochas da linha 8XE e 8XC da Translas foram desenvolvidas com um sistema de extração integrado, posicionado diretamente no bico da tocha. Isso garante a captura dos fumos de solda logo na sua origem, reduzindo em até 98% a exposição do soldador aos contaminantes.

Com design ergonômico e bico cônico, o gás de proteção é preservado durante a extração, mantendo a qualidade da solda. O sistema é compatível com fontes de solda MIG/MAG e unidades de extração de alto vácuo TRHV.

Disponível em versões refrigeradas a ar ou água, com capacidades que variam de 200A a 550A, as tochas 8XE operam com fluxo de extração entre 55 e 60 m³/h e vazão de gás de até 18 l/min, sendo ideais para ambientes industriais que demandam segurança, eficiência e produtividade.

Projetadas para uso profissional, essas tochas oferecem ergonomia, durabilidade e são entregues prontas para uso, necessitando apenas da conexão com a máquina de solda e o sistema de extração.

Solda Robotizada (8XC)

ou

Solda Manual (8XE)



Tocha Aspirada Translas 8XE e 8XC



Variações

8XE (Solda Manual)

	8XE-200 MINI	8XE-250 MINI	8XE-320 MINI	8XE-300	8XE-400	8XE-500
Resfrição	AR	AR	ÁGUA	AR	AR	ÁGUA
Potência com: -Gás Misto -CO2	200A 230A	250A 280A	320A 360A	300A 320A	400A 450A	500A 550A
Ciclo de Trabalho	100%					
Taxa de Fluxo de Extração	Entre 55 e 60m³/h					
Taxa de Fluxo de Gás	15-16 l/min			16-18 l/min		
Tamanho da Mangueira	3m,4m e 5m. Para outros tamanhos entrar em contato.					
Ângulos da Tocha	30°,45° e reto					

8XC (Solda Robotizada)

	8XC-250 MINI	8XE-500
Resfrição	AR	ÁGUA
Potência com: -Gás Misto -CO2	250A 280A	500A 550A
Ciclo de Trabalho	100%	
Taxa de Fluxo de Extração	Entre 55 e 60m³/h	
Taxa de Fluxo de Gás	15-16 l/min	
Tamanho da Mangueira	3m,4m e 5m. Para outros tamanhos entrar em contato.	
Ângulos da Tocha	22°,35°,45° e reto	